



**NATUR HAUS s.r.o.**  
 Zeleněcká 778/1b  
 198 00 PRAHA 9  
 e-mail: [info@naturhaus.cz](mailto:info@naturhaus.cz)  
 mobil: +420 724 842 360  
 web: [www.naturhaus.cz](http://www.naturhaus.cz)

CELLFLOC - Foukací stroje	C215	C355	C390	C410	C540
					
Technická data:					
Výkon	2,15 kW	3,35 kW	3,55 kW	3,55 kW	7,5kW
Napájení	230 V 13 A	230 V 16 A	230 V 16 A	230 V 16 A	400 V 16 A
Rozměry v mm	831/659/1535	831/659/1535	831/659/1535	831/659/1535	1240/904/1651
Rozměry zásobníku materiálu v mm	515/489/864	515/489/864	515/489/864	515/489/864	1006/540/775
Objem zásobníku materiálu v litrech	200	200	230	230	430
Průměr výpustního otvoru na hadice	63 mm	63 mm	63 mm	76 mm	90 mm
Hmotnost prázdného stroje	95 kg	115 kg	115 kg	160 kg	260 kg
Ovládání	Ovládání kablem 30 m	Dálkové ovládání C70 Funk	Dálkové ovládání C70 Funk	Dálkové ovládání C400 Funk	Dálkové ovládání C400 Funk
Volitelná rychlost šneku	Přes měnič frekvence	Přes měnič frekvence	ANO	ANO	ANO
Material šiber	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Automaticky elektrický šiber	NE	NE	NE	ANO přes C 400 Funk	ANO přes C400 Funk
Vhodné balení materiálu	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg
Propustnost materiálu v kg/h	500	600	900	1200	1600
Počet a výkon turbín	1 x 1,44 kW	2 x 1,3 kW	2 x 1,44 kW	2 x 1,44 kW	5 x 1,44 kW
Maximální objem průtoku vzduchu	230 m <sup>3</sup> /h	390 m <sup>3</sup> /h	430 m <sup>3</sup> /h	460 m <sup>3</sup> /h	1200 m <sup>3</sup> /h
Regulace průtoku vzduchu	potenciometr na el. skřínce	potenciometr na el. skřínce	potenciometr na el. skřínce	C400 Funk	C400 Funk
Přepínač na mokré stříkání	X	X	X	ANO	ANO
Odsávání	X	ANO	ANO	ANO	ANO
Možnost připojení dmychadla a ovladacího boxu	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Možnost změny frekvence dálkového ovladače	X	X	X	X	ANO
Příslušenství	ready to floc	ready to floc	ready to floc	ready to floc	ready to floc
Aplikace	Foukání	Foukání a Stříkání	Foukání a Stříkání	Foukání a Stříkání	Foukání a Stříkání

Pomocí těchto strojů lze také povysávat zbytky materiálu ze země nebo zabudovaný starý materiál.