

TECHNICKÝ LIST - LEPÍCÍ PÁSKA COROBIT®.

Corobit® je hliníková jednostranně lepicí páska s bituménovým lepidlem.

Páska Corobit® plní funkci vzduchotěsného spojení, ne silového.

Je určena pro utěsnění základových prahů a detailů střech.



Montáž :

Pásku je potřebné celoplošně nalepit na podklad, který musí být bez prachu, mastnot a vlhkosti. Čím větší přítlak při lepení, tím je lepší lepidlost pásky. Porózní podklady doporučujeme napenetrovat primerem. Teplota zpracování je od -5 °C. Páska je vhodná na lepení OSB, MDF desek, fólií, dřeva, kovu, plastů, cihel, jemné omítky, hladké povrchy bez silikónu a vosku ...

Tepelná odolnost: od - 20 °C do + 80 °C

Skladování: Na suchém a chladném místě v kartónech max. 2 roky. Jednotlivé rolky skladovat na sobě jen s dělicím papírem.

Technické parametry pásky Corobit®	
Složení	Modifikovaný bitumen s hliníkem
Lepidlo	1,5 mm
Nosič	Modifikovaný bitumen s hliníkem
Krycí materiál	Silikónový papír
Lepicí síla:	DIN EN 1939 (2003) min. 20 N/25mm
Šířka	150 mm / 300 mm
Návin v roli	10 m
Balení v kartónu	4 ks / 2 ks
Tepelná odolnost	od - 20 °C do + 80 °C
Teplota zpracování	od -5 °C
Odolnost proti stárnutí	30 let
Skladování	V suchu a chladu
UV stabilita	Stálá